



## CLEAN S

### Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

Solution de nettoyage émulsionnable à l'eau destinée à l'élimination des dépôts de ciment et calcaire. Nettoyage du voile de ciment sur carrelages et tout autre support susceptible de résister au décapage. Elimine l'accumulation de calcaire, dépôts de chaux, efflorescences, sur supports tels que vitres, trottoirs, etc.

Nettoyage du matériel dans le secteur de la construction comme les bétonnières, brouettes, etc. Elimination du produit par sa parfaite miscibilité à l'eau.

#### Caractéristiques :

État physique	Semi-liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Inodore
Point éclair :	N.A.
Point de congélation :	0°C
Densité :	1,1 +/- 0,05 (20°C)

#### Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à la brosse ou au rouleau.

Sur fonds très souillés, un essai est toujours recommandé et si nécessaire on devra activer le produit à la brosse dure avant le rinçage à l'eau.

#### Rendement :

+/- 8 à 10m<sup>2</sup>/L en fonction de la porosité du support.

#### Nettoyage du matériel :

Eau

#### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C. Produit acide : le port de lunettes et de vêtements appropriés est indispensable.



la peinture sur mesure<sup>®</sup>