



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# CLEAN WS

Solution de nettoyage et dégraissage émulsionnable à l'eau. Nettoyage de toutes surfaces telles que sols en carrelages, béton, machines-outils et pièces métalliques en général souillées par des dépôts de graisse, huile ou goudron. Imprègne et dissout entièrement tous dépôts graisseux qui s'éliminent ensuite par rinçage manuel ou mécanique. Après rinçage, la surface traitée ne laisse pas de film huileux.

### Caractéristiques :

État physique	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Solvant
Point éclair :	13°C
Densité :	0,9 (20°C)
Viscosité :	< 30sec. (ISO Cup 3) 23°C

### Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Sur fonds très souillés, un essai est toujours recommandé et si nécessaire allonger le temps d'action de 5 à 30min. Dans certains cas d'application, l'utilisation de bains de trempage sera plus économique et plus efficace.

### Rendement :

De 150 à 300gr/m<sup>2</sup>/couche en fonction de la porosité et de l'état de salissure du support.

### Nettoyage du matériel :

Immédiatement à l'eau

### Précaution d'emploi :

Ce produit inflammable contient des solvants. Par conséquent, une bonne ventilation ainsi que le port de gants et vêtements appropriés est nécessaire lors de son utilisation. Conserver à l'écart de toute flamme ou source de chaleur et d'étincelles. Sur supports à risque tels que le plastique, un essai est recommandé. Ne pas verser dans les égouts ni dans les eaux de surfaces. La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C. Produit acide : le port de lunette et de vêtements appropriés est indispensable.

