



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# DÉCAPANT GEL

Décapant sans chlorure de méthylène donc plus sûr écologiquement, destiné au décapage de pratiquement toutes les peintures, qu'elles soient en émulsion ou aux solvants, des colles, graffitis, etc.

Très peu odorant. Fonctionne à basse température. Retire en une seule application jusqu'à plusieurs couches de peinture.

### Caractéristiques :

Aspect :	Translucide, gélifié
Poids spécifique (20°C) :	1,3Kg/L
Ph :	8 +/- 0,5

### Mode d'application :

Appliquer une couche épaisse sur les couches de peinture à enlever. Le temps d'action du décapant est en fonction du type de peinture et du nombre de couches (de 1 à 12h). Eliminer les couches de peinture à l'aide d'un grattoir ou à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (pour les grandes surfaces). Si nécessaire, renouveler l'opération. Rincer la surface décapée à l'eau. Pour le bois, préférer le rinçage au white spirit (évite le gonflement des fibres du bois) avec une brosse pour enlever l'excédent de DÉCAPANT GEL.

### Rendement :

+/- 1 à 3m<sup>2</sup>/L

### Nettoyage du matériel :

Eau / White spirit

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l'abri du gel.

