

**Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
 Tél.+32(0)81 24 18 78
 Fax +32(0)81 41 34 94
 prochibat@skynet.be
 WWW.prochibat.be
 TVA BE 0423.138.942
 RPM Nivelles

PROLAC MAT ECO

Couche de fond couvrante en phase aqueuse à usage intérieur possédant une excellente adhérence sur divers supports tels que le plafonnage neuf ou ancien, ciment, brique, béton, plastique rigide, etc. Recouvrable par tout système de peinture en dispersion aqueuse mat ou satinée (WALLCRYL FACADE ou SUPER).

Peut être teinté dans un choix de 12 000 teintes permettant généralement de couvrir ensuite avec une seule couche de finition.

Composition :

Liant % :	résine acrylique 38 +/- 1
Pigments et charges % :	dioxyde de titane + charges minérales 40 +/- 1
Solvant :	eau

Caractéristiques :

Etat physique :	liquide
Couleur :	blanc
Odeur :	inodore
Point éclair :	N.A.
Point de congélation :	0°C
Densité :	1,38 +/- 0,05 (20°C)
Viscosité :	2,0 dPa.s
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) 30g/L (2010). Ce produit contient max 30g/L de COV.
Sec au toucher :	2h
Recouvrable :	6h (à 20°C)

Mode d'application :

Prête à l'emploi à la brosse ou au rouleau, ou avec une dilution de 10 à 20% d'eau si utilisation au pistolet.

S'applique généralement en 1 couche sur fond sec et propre. Sur fonds poreux à très poreux, diluer le PROLAC MAT ECO avec 10% d'eau.

Rendement :

9 à 12m²/L (en fonction de la porosité du support)

Diluant et nettoyage du matériel : Eau**Teintes :**

max 5% à l'aide de pigments universels.

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 35°C et à l'abri du gel.

