



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

VERNIS PAILLETÉ

Vernis satiné incolore à effet pailleté en phase aqueuse. Sèche rapidement, inodore. Peut être utilisé comme finition sur différents supports : peintures acryliques, papiers-peints, briques, etc. donnant ainsi un effet scintillant et légèrement brillant.

Composition :

Liant :	styrène acrylique
Pigments :	paillettes d'aluminium
Solvant :	eau

Caractéristiques :

Poids spécifique (20°C) :	1,04Kg/L +/- 0,1
Ph :	8 +/- 0,5
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	30min.
Recouvrable :	6h

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau, sans dilution. Le support doit être propre (exempt de poussières, graisse, etc.), sain et non farinant.

Sur papier-peint : vérifier que ce dernier soit bien encollé.
Bien mélanger avant l'application !

Rendement :

8 à 10m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Teintes :

max. 5% à l'aide de pigments universels

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l'abri du gel.

