



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

WALLCRYL CHAUX

Peinture minérale non farinante en 2 composants à base de chaux aérienne et copolymères vinyliques. Peinture naturelle, sans odeurs. Perméabilité à la vapeur d'eau (microporeuse). Aspect mat. Résistance naturelle aux moisissures, algues, etc. Possibilité d'effets de nuances de matière.

Caractéristiques :

Poids spécifique :	1,2Kg/L +/- 0,1
Ph :	10
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	1h
Recouvrable :	8h
Conservation non mélangé :	+/- 1 an
Mélangé :	+/- 1 mois, avec un risque de légère évolution de la teinte

Mode d'application :

S'applique à l'intérieur sur fonds secs, sains, dépoussiérés et non absorbants.
Sur supports minéraux (plafonnage, béton, ...) : une couche de WALLFIX E est indispensable.
Mélanger les 2 composants ensemble et laisser reposer +/- 10minutes.
S'applique en 2 couches à la brosse ou au rouleau.

Teintes :

Tous tons pastels

Rendement :

10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

