



# **WALLCRYL FAÇADE**

## **Fibra/Quartz**

### **Prochibat sprl**

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél. +32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

Peinture acrylique satinée applicable sur toutes surfaces murales saines intérieures/extérieures telles que béton, briques, plâtres, etc.  
Idéale pour les supports microfissurés et/ou très irréguliers.

#### Composition :

Fibre synthétique de Dralon de 7mm à 1,5% du poids total.

Si O<sup>2</sup> 1 à 100µ (farine de silice)

Densité : 2,65gr/cm<sup>3</sup> - Concentration : 26% +/- 1

Liant % :

Résine acrylique 100% : 38 +/- 3

Pigments % :

Dioxyde de titane rutile : 25 +/- 3

Charges % :

Charges minérales (talc, carbonate de calcium) : 16 +/- 3

Solvant :

Eau

#### Caractéristiques :

Classification afnor :

Famille I classe 7b2

Densité :

1,375 +/- 0,1 (20°C)

Viscosité Cone&Plate 10.000sec :

2,0 +/- 0,1

Finesse Hegman :

min. 4

Séchage (à 20°C) : hors poussière :

45min.

Hors collant :

2-4h

Recouvrable :

6 à 12h selon l'humidité (intérieur ou extérieur)

Brillance Gardner 60° :

moins de 15

Élasticité Erichsen :

8

COV :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40g/L (2010).

Ce produit contient max. 30g/L de COV.

#### Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec de l'eau après élimination des parties non-adhérentes.

**Sur fonds farinants** : brossage, saturation aux WALLFIX E ou PROLAC MAT ECO (en intérieur) et WALLFIX S ou FIX-O-CRYL (en extérieur). Nous recommandons ensuite l'utilisation WALLCRYL FACADE afin d'obtenir une bonne finition.

#### Rendement :

5 à 7m<sup>2</sup>/L

#### Diluant et nettoyage du matériel : Eau

#### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.



la peinture sur mesure<sup>®</sup>

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.