



WALLEFFECT - METAL

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Le Walleffect est une peinture à base d'eau destinée à un usage décoratif. Cette peinture satinée à effets métallisé se décline en différentes teintes : cuivre, aluminium et bronze

Composition :

Liant :	Dispersion vinylique min 50% sec
Pigments :	Mica surfacé aux oxydes de fer
Solvant :	eau

Caractéristiques :

Poids spécifique (20°C) :	1.05 Kg/L +/- 0,1
Ph :	8 +/- 0,5
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	30min.
Recouvrable :	12h

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau, sans dilution. Le support doit être propre (exempt de poussières, graisse, etc.), sain et non farinant. Il doit avoir été peint au préalable avec un couche de PROLAC E PRIMER ou de PROLAC MAT ECO.

Bien mélanger avant l'application !

Rendement :

8 à 10m²/L (variable en fonction du support)

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l'abri du gel.



la peinture sur mesure

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.