



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# WALLFIX E

WALLFIX E est une dispersion aqueuse d'acrylates à particules fines servant d'imprégnation sur fonds douteux ou farinants minéraux. Ce fixateur réduit la porosité du support et augmente ainsi sensiblement le rendement des couches de peintures appliquées par la suite. Son excellent pouvoir de pénétration le rend particulièrement adapté comme primer sans solvant.

### Composition :

Liant % : Résine dispersion acrylique 35 +/- 1

### Caractéristiques :

Densité (20°C) : 1,01 +/- 0,1  
Taille de particules : ≤ 50 nm  
Séchage (à 20°C) : hors poussière : 30min.  
Recouvrable : 6 à 12h

Mode d'application : Prêt à l'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet sans dilution.

Rendement : 8m<sup>2</sup>/L sur supports lisses

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Précaution d'emploi : La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

