



Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

WALLFIX S

WALLFIX S est une imprégnation incolore et insaponifiable qui isole les fonds alcalins tels que béton, plafonnage récent, ciment d'asbeste, etc. ainsi, le liant de la peinture ne sera pas détruit. WALLFIX S réduit la porosité du support et augmente ainsi sensiblement le rendement des couches de peinture appliquées par la suite.

Composition :

Liant % : Résine copolymères acryliques plastifiées (solvantées)

Caractéristiques :

Densité (20°C) : 0,883 +/- 0,1
Extrait sec % volume : 15 +/- 1
Séchage (à 20°C) : hors poussière : 30min.
Recouvrable : 6 à 12h (selon le taux d'humidité)

Mode d'application : Prêt à l'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet sans dilution.

Rendement : 8 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit

Précaution d'emploi : La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

