



WALLTEX

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Peinture en émulsion sans odeur, d'aspect mat, pour tous travaux de décoration intérieure de type économique.

Composition :

Liant : styrène acrylique
Pigments % : oxyde de titane 15 +/- 1 sur matière sèche + charges spécifiques

Caractéristiques :

Classification afnor : Famille I classe 7b2
Poids spécifique (20°C) : 1,44 +/- 0,1
Ph : 8 +/- 0,5
Séchage (à 20°C) : sec au toucher : 1h
Recouvrable : 4h

Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec de l'eau après élimination des parties non-adhérentes.

Sur fonds farinants : appliquer une 1^{ère} couche de PROLAC MAT ECO ou WALLFIX E.

Sur fonds souillés (nicotine, auréole d'humidité, suie, etc.) : appliquer une 1^{ère} couche de PROLAC MAT.

Rendement : 10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Eau

Teintes : max. 5% à l'aide de pigments universels

Précaution d'emploi : La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l'abri du gel.

