



BATIRUBBER

Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be
TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Peinture en gel plastifiée et armée de fibres de Dralon® à base de résine acrylique en solution destinée à la rénovation de toitures à membrane d'étanchéité (roofing) et plates-formes en béton ainsi que les gouttières et caniveaux où l'étanchéité à l'eau de ruissellement et l'armature fibreuse du produit sont particulièrement indiqués.

Caractéristiques :

Densité 20°C :	1,10 +/- 0,05
Séchage : Hors poussières :	1h à 20°C
Hors collant :	3h à 20°C
Recouvrable :	6h à 20°C
Brillance Gardner 60°C :	inférieure à 15

Mode d'application :

Prêt à l'emploi, à la brosse ou au rouleau
Sur supports poreux tels que le béton, une couche de WALLFIX S est conseillée.

Rendement :

1 à 2m²/Kg

Teintes :

Gris ardoise

Dilution et nettoyage du matériel : White spirit (contient du xylène et du white spirit)

Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 3 et 25°C.

