



## Prochibat sprl

Chée de Wavre 94-1360 Perwez  
Tél.+32(0)81 24 18 78  
Fax +32(0)81 41 34 94  
prochibat@skynet.be  
WWW.prochibat.be  
TVA BE 0423.138.942  
RPM Nivelles

# WALLCRYL SUPER

Peinture acrylique mate applicable sur toutes surfaces murales saines intérieures telles que béton, briques, plâtres, etc.

### Composition :

Liant % :	Stryène acrylique 22 +/- 1
Pigments et charges % :	Oxyde de titane 20 +/- 1 sur matière sèche + charges spécifiques 27 +/- 1
Solvant :	Eau

### Caractéristiques :

Poids spécifique :	1,41Kg/L +/- 0,03
Ph :	8 +/- 0,5
Séchage (à 20°C) : hors poussière :	1h
Recouvrable :	6h
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 30g/L (2010). Ce produit contient max. 29g/L de COV.

### Mode d'application :

Prêt à l'emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10% avec de l'eau après élimination des parties non-adhérentes.  
**Sur fonds farinants** : brossage, saturation aux WALLFIX E ou PROLAC MAT ECO.

### Rendement :

10 à 12m<sup>2</sup>/L

### Diluant et nettoyage du matériel :

Eau

### Précaution d'emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant l'application et le séchage. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80%. Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l'abri du gel.

