

WALLCRYL TABLEAU

Description :

Peinture acrylique en phase aqueuse à effet « tableau d'école ».

Ecriture uniquement possible avec de « vraies craies ». (Pas de marqueur craie)

S'applique en 2 couches sur fonds secs et propres. Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de primer ou de fixateur est indispensable. (Ex : Wallcryl Primer, Wallfix E, Fix-O-Cryl, etc.)

Composition :

- **Liant % :** Résine acrylique 100% : 38 ± 3
- **Pigment % :** Dioxyde de titane rutile : 25 ± 3
- **Charges % :** Charges minérales (talc, carbonate de calcium) : 16 ± 3
- **Solvant :** Eau.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 8 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 1 heure à 20°C .
- **Recouvrable :** ± 4 heures à 20°C .

- **Application :** brosse et rouleau.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10°C , maximum 24° . (ambiante et support)

- **Dilution :** Pas de dilution.
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)

- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel.

- **Densité :** 1.38 ± 0.1 (à 20°C).
- **Viscosité :** 2.0 ± 0.1 (à 20°C).
- **Classification :** Famille I classe 7b2.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/c) : 40gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 30gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3°C , max. 30°C).